



CLIP COMFORT

Rafforzatore di pulitura concentrato con assorbitore di odori altamente attivo, profumazione neutra, eccellente azione antistatica e appretto comfort per la pulitura di tessuti. Formulato per l'impiego in solventi idrocarburici.

Caratteristiche

- Grazie alla sua spiccata efficacia pulente, CLIP COMFORT garantisce una pulitura igienica e una protezione totale dei capi trattati dall'ingrigimento.
- Grazie alle sue proprietà deodoranti altamente attive, CLIP COMFORT conferisce agli indumenti trattati una profumazione neutra e fresca.
- L'assorbimento di odori in CLIP COMFORT è talmente spiccato che vengono eliminati in modo affidabile anche gli odori estranei molto intensi, come ad es. quelli di fumo e delle secrezioni corporee.
- In conseguenza di ciò CLIP COMFORT è idoneo anche al trattamento degli indumenti degli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali e alla rigenerazione dei tessuti rimasti danneggiati in seguito ad allagamenti, inondazioni o incendi.
- Appretti fibroprotettivi e l'affidabile azione antistatica riducono la manodopera per il finissaggio e migliorano durevolmente la vestibilità dei capi trattati.
- CLIP COMFORT riduce la deposizione e l'accumulo di peluria nella macchina lavasecco. In tal modo il processo di asciugatura può svolgersi in maniera ottimale.
- CLIP COMFORT non contiene composti organici volatili; i residui di distillazione rimangono liquidi e pompabili.

Dati chimico – fisici

Aspetto:	Liquido limpido, giallo chiaro
Densità:	0,99 g/ml (20 °C)
pH:	7,0 - 8,0
Viscosità:	150 - 100 mPas (20 °C)
Punto di infiammabilità:	> 100 °C
Solubilità:	Solubile in percloroetilene e in solventi idrocarburici
Comportamento alle basse temperature:	Punto di intorbidamento < 0 °C

Modo d'impiego

Concentrazione:

2-3 ml di CLIP COMFORT per litro di bagno in serbatoio e filtro

Rabbocco:

Procedimento a due bagni

(1° bagno alla distillazione)

Dosaggio nel 2° bagno → 75 ml di CLIP COMFORT per 10 kg di capacità della macchina.

Procedimento monobagno

50 ml di CLIP COMFORT per 10 kg di capacità della macchina.

Presmacchiatura:

In percloroetilene → PRENETT MAX e PRENETT PUR

In solventi idrocarburici → PRENETT PUR e PRENETT CS

Si prega di osservare i bollettini tecnici dei presmacchiatori menzionati.

Avvertenza

In presenza di tinte non resistenti all'umidità, quali si possono avere ad es. in viscosa, seta e cotone, nella presmacchiatura sussiste di massima il pericolo di scolorimenti locali. In caso di dubbio non presmacchiare.

Uso e conservazione

In confezione chiusa CLIP COMFORT si conserva per almeno 24 mesi.

Il prodotto non è sensibile al gelo, ma diventa viscoso se esposto a basse temperature.

Per garantire un dosaggio ineccepibile è buona norma riscaldare il prodotto almeno a +15 °C prima dell'uso.